


Trave oscillante a 2 posti

Bilico parco giochi con struttura in acciaio Galaxy. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato a forno a 180°C. Trave oscillante in acciaio elettrozincato e verniciato della sez. Ø mm 60 completa di tubolari sagomati sez. Ø mm 30 aventi la funzione di maniglie. Sedute in polietilene PEHD, spess. mm 15, colorato pantografato e con spigoli arrotondati. Il meccanismo di oscillazione a fulcro e cuscinetti in teflon, è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato, sez. Ø mm 60 e verniciato a forno a 180°C. Il dispositivo ammortizzante è realizzato mediante gomma telata. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi per l'ancoraggio al suolo.
Ingombro max: 256 x 40 x 68h ETA' D'USO: 2 - 8 anni


 cm 256x40x68h
INGOMBRO MAX

 cm 52
ALTEZZA CADUTA

 anni 2-8
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 450x250
SPAZIO MINIMO

 mq 11,25
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

