



INDOOR



Struttura realizzata da quattro gambe verticali in tubolare d'acciaio da mm. 40x1,5 collegati tra loro mediante traverse in tubolare a sezione rettangolare da mm. 40x20x1,5. Le traverse sono saldate, tramite saldatura a filo continuo, centralmente alle gambe in modo da dare maggiore tenuta e resistenza. La verniciatura della struttura avviene con l'uso di polveri epossidiche, previo trattamento di degrassaggio e fosfatazione, e successiva polimerizzazione in galleria termica a circa 200°. Il piano d'appoggio è realizzato in pannello truciolare nobilitato E1 da mm. 25. Il piano è bordato con bordo in ABS spessore mm. 2 stondato e raggiato, che non presenta spigoli vivi e/o taglienti così come previsto dalla normativa vigente. Il piano è fissato alla struttura attraverso l'applicazione di sei viti ad ala larga ad alta tenuta. Tutte le altre componenti in legno della scrivania sono realizzate in truciolare fibrolegnoso melamminico E1 di colore faggio da mm. 20. I pannelli frontali, laterali e la cassetteria sono bordati in ABS da mm. 2. La cassetteria è dotata di due cassetti scorrevoli su guide metalliche, di cui uno con chiave del tipo Yale a duplice esemplare. La struttura è dotata di piedini in materiale plastico antirumore e antiscivolo, non estraibili, che, anche se sottoposti a trascinamento, non lasciano alcuna traccia sul pavimento. Colori blu/rosso/verde/giallo/arancio.



L140XP70X76H

**DIMENSIONI**