




n°2 torrette; n°1 tunnel; n°1 scala di risalita; n°1 scivolo.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 1 torretta con montanti in legno sez. mm 70 x 70 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL, spess. mm 5 dai colori vivaci, pantografati e con spigoli arrotondati, completa di pedana in multistrato di legno filmato (carply). Dim. cm 70 x 70 x 250h; N°1 torretta con montanti in legno sez. mm 70 x 70 munita di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL, spess. mm 5, dai colori vivaci, pantografati e con spigoli arrotondati, completa di pedana in multistrato di legno filmato (carply). Dim. cm 70x70x153h; N° 1 scaletta di risalita in tubolare di acciaio elettrozincato e verniciato diametro Ø mm 30 e tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL, completa di gradini in polietilene PEHD spessore mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati; N° 1 tunnel di collegamento tra le due torrette e N° 1 scivolo in vetroresina, realizzati, entrambi, con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno a 180°C.

 cm 250x232x230h
INGOMBRO MAX

 cm 80
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 5
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 575x550
SPAZIO MINIMO

 mq 28
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

