



n°5 moduli ostacolo.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da n° 5 moduli ostacolo, ogni modulo è costituito da n° 2 montanti della sez. cm 9 x 9, assemblati a n° 1 barra orizzontale realizzata con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sez. Ø 4 cm. La stazione è munita di **cartello (opzionale) art. 2140** cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 sul quale vi è serigrafato l'esercizio, con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni; il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sez. cm 7 x 7 ed altezza cm 250 da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalo a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

 cm 845x138x60h  
**DIMENSIONI**

 cm 1145x438  
**SPAZIO MINIMO**

 cm 60  
**ALTEZZA CADUTA**

 kg 15  
**PESO TOTALE**

 1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 1 +  
**NUMERO UTILIZZATORI**

Planimetria / Planimetry

