


Trave oscillante a quattro posti.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato interamente in acciaio elettrozincato e verniciato. Trave oscillante in tubo tondo Ø 60 mm completo di n°4 maniglie poggiamani in tubo tondo Ø 35 mm, n°4 sedute in polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli spess. mm 15 e n°2 dispositivi ammortizzanti in gomma telata posizionati all'estremità della trave. Il meccanismo di oscillazione a fulcro e cuscinetti in teflon, è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø mm 60. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi per l'ancoraggio al suolo.


 cm 247x75x86h
INGOMBRO MAX

 cm 90
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 h 1
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 4
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 450x300
SPAZIO MINIMO

 m² 13,50
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

