




n°2 pannelli di arrampicata con appigli; n°1 parete con rete di corda; n°1 pertica; n°1 scaletta in corda; n°1 fune; n°1 spalliera svedese; n°1 arrampicata curva.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 7x7. Elenco componenti: N°2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N°1 scaletta verticale in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito e con pioli in polietilene. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 spalliera svedese con pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 arrampicata superiore curva in acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

 cm 225x230x200h
INGOMBRO MAX

 cm 200
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 8
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 550x550
SPAZIO MINIMO

 mq 31
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

