





Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Elenco componenti: N°1 piattaforma trasversale è in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati e con zigrinatura antiscivolo dello spessore cm 2,4. N°2 travi accostate sez. cm 4,5x9 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. N°2 figure con sedili in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati di spessore cm 2,5, complete di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

 cm 140x150x75h  
**INGOMBRO MAX** cm 75  
**ALTEZZA CADUTA** anni 3-8  
**ETÀ D'USO** 1,5 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO** 4  
**NUMERO UTILIZZATORI** mq 425x400  
**SPAZIO MINIMO** cm 17,00  
**AREA IMPATTO** **Certificato EN 1176**

## Planimetria / Planimetry

