



n°3 montanti; n°2 barre orizzontali.

STAZIONE CON ATTREZZO. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 3 montanti verticali della sez. cm 9 x 9, collegati consecutivamente, a n° 2 barre orizzontali realizzate con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sez. Ø 4 cm. La stazione è munita di **cartello (opzionale) art. 2148** cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 sul quale vi è serigrafato l'esercizio, con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni; il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sez. cm 7 x 7 ed altezza cm 250 da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 267x9x70h  
**DIMENSIONI**



cm 567x309  
**SPAZIO MINIMO**



cm 70  
**ALTEZZA CADUTA**



kg 7  
**PESO TOTALE**



1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



2  
**NUMERO UTILIZZATORI**

Planimetria / Planimetry

