



Attrezzo utilizzato per l'allenamento dei quadricipiti.

Conforme alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o a staffe da interrimento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Seduta in polietilene (HDPE) bicolore di spessore 19 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV e superficie martellata antiscivolo; Maniglie diametro 30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Cuscinetti di movimentazione diam. 37 mm in acciaio stagno all'acqua; Tampone antivibrante di fine corsa diam. 50 mm in gomma, con prigioniero filettato M10; Coppia di rulli per il sollevamento in Polietilene nero diametro 60 mm; Coppia di rulli per il sollevamento in Polietilene nero diametro 60 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio inox e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in tecnopolimero. Processo di verniciatura attrezzi fitness: sabbiatura, primer protettivo e plastificazione in RILSAN grigio e nero tramite immersione. Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura e verniciatura a polvere RAL 9005.



cm 1060x580x1100h
INGOMBRO MAX



< 1m
ALTEZZA CADUTA



1
NUMERO UTILIZZATORI



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



cm 410x360
SPAZIO MINIMO



m² 0,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

