



n°2 pareti per arrampicata con rete in corda

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.

Realizzata in alluminio di lega EN AW 6060. Composta da due moduli sartia inclinati e collegati lateralmente da due pannelli sagomati in polietilene HDPE. Ogni modulo è realizzato con montanti in alluminio sez. mm 90x90, traverse in alluminio sez. mm 70x70 e sartia in rete di corda armata assemblata con speciali bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

 cm 160x110x155h
INGOMBRO MAX

 cm 150
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 4
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 450x400
SPAZIO MINIMO

 mq 19,50
AREA IMPATTO

 Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

