


n°1 pannelli di arrampicata con appigli; n°1 parete con rete di corda; n°2 pertiche; n°1 scaletta in corda; n°1 fune; n°1 spalliera svedese.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura in alluminio di lega EN AW 6060 composta da montanti sez. mm 90x90 e traverse sez. mm 70x70. Composta da n° 5 elementi: N°1 pannello in polietilene PEHD colorato pantografato privi di spigoli ed appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo; N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N°1 spalliera svedese con pioli in tubo tondo sez. Ø 40 mm in acciaio zincato e verniciato; N°1 pertica in tubo tondo Ø 40 mm in acciaio zincato e verniciato; N°1 scaletta verticale con pioli in plastica rinforzata e funi in corda armata; N°1 arrampicata verticale in fune armata e nodi in plastica. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 210x210x245h
INGOMBRO MAX

 cm 230
ALTEZZA CADUTA


 anni 3-12
ETÀ D'USO

 h 4
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 10
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 625x625
SPAZIO MINIMO

 m² 40
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

