


Grigio Micaceo - Giallo RAL 1003

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Struttura realizzata interamente con tubolari quadri sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. Elenco componenti: n°1 spalliera verticale realizzata con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 bracciolo per esercizi a bandiera realizzata con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 parallele realizzate con tubolari di acciaio zincato Ø 35 mm; n° 1 panca per addominali realizzata con telaio in acciaio zincato sez. mm 50x30 e piano in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli; N° 1 panca step realizzata con telaio in acciaio zincato sez. mm 50x30 e piano in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli; n° 1 spalliera orizzontale a doppia altezza realizzata con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 spalliera orizzontale con maniglie posizionate a sbalzo realizzate con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 arrampicata con anelli con supporti in lamiera da mm 8 realizzati mediante tecnologia laser. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalco a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in acciaio zincato, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 580x295x327h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 180  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 15+  
**ETÀ D'USO**

 9 h  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 900x550  
**SPAZIO MINIMO**

 m² 43,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

