

INDOOR 

Struttura realizzata da quattro gambe verticali in tubolare d'acciaio da mm. 40x1,5 collegati tra loro mediante traverse in tubolare a sezione rettangolare da mm. 40x20x1,5. Le traverse sono saldate, tramite saldatura a filo continuo, centralmente alle gambe in modo da dare maggiore tenuta e resistenza. La verniciatura della struttura avviene con l'uso di polveri epossidiche, previo trattamento di degrassaggio e fosfatazione, e successiva polimerizzazione in galleria termica a circa 200°. Il piano d'appoggio è realizzato in pannello truciolare E1 da mm. 18 rivestito in laminato plastico spessore mm. 0,9 da entrambi i lati, per uno spessore totale di mm.20 circa. Il piano è bordato con bordo in massello di faggio spessore mm. 7, applicato sotto-laminato, stondato e raggiato, che non presenta spigoli vivi e/o taglienti così come previsto dalla normativa vigente. Il bordo è finito a vista mediante l'applicazione di vernici atossiche all'acqua. Il piano è fissato alla struttura attraverso l'applicazione di sei viti ad ala larga ad alta tenuta. Tutte le altre componenti in legno della scrivania sono realizzate in truciolare fibrolegnoso melamminico E1 di colore latte da mm. 18. I pannelli frontali, laterali e la cassetiera sono bordati in ABS da mm. 2. La cassetiera è dotata di due cassetti scorrevoli su guide metalliche, di cui uno con chiave del tipo Yale a duplice esemplare. La struttura è dotata di piedini in materiale plastico antirumore e antiscivolo, non estraibili, che, anche se sottoposti a trascinamento, non lasciano alcuna traccia sul pavimento. Colore laminato piano: magnolia Colore paretine, cassetti e cassetiera: latte



L140XP70X76H

DIMENSIONI