



Scivolo h 134 cm ondulato in vetroresina e scala di risalita in metallo.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato in forno 180°C. Elenco componenti: N°1 scala in tubolare di acciaio semiovale sez. mm 60x30 e corrimano in tubo tondo d'acciaio Ø 30 mm i gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antisdrucciolo. N°1 scivolo in vetroresina ondulato h. cm 134 realizzato con vari strati di resina ad alta densità con pista di lunghezza cm 300 completo di due barre oblique in tubo tondo di acciaio per garantire la stabilità dell'attrezzo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.


 cm 290x117x204h
INGOMBRO MAX

 cm 134
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-12
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 3
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 650x350
SPAZIO MINIMO

 mq 23
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

