

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Composta da un asse oscillante in tubo tondo di acciaio sez. Ø 89 mm completo di n°5 pedane circolari in polietilene PEHD spess. mm 15 pantografato e spigoli arrotondati, collegato, mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco, a n°2 passamano in tubo tondo di acciaio Ø 60 mm. La passerella è completata da n°4 montanti in tubo tondo di acciaio Ø 89 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.


 cm 265x160x197h
INGOMBRO MAX

 cm 80
ALTEZZA CADUTA

 6-12 anni
ETÀ D'USO

 h 2
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 5
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 600x450
SPAZIO MINIMO

 m² 27
AREA IMPATTO

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

